

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 0416 - CPR - 3665

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

LD-MaHk 30/70

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 30/70 valmistettu koostekiviaines maa- ja tierakenteisiin

3. Valmistaja:

SSAB Europe Oy
Rautaruukintie 155
92100 Raahe

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

AVCP luokka 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242

6. Ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy

7. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|--------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Kiviaineksen raekoko | 0/8 | | SFS EN 13242 |
| Rakeisuus | G _{A85} GT _{A20} | | |
| Tyyppirakeisuus | 8 mm | 99 % | |
| | 6,3 mm | 95 % | |
| | 4 mm | 90 % | |
| | 2 mm | 80 % | |
| | 1 mm | 70 % | |
| | 0,063 mm | 5 % | |
| Kiintotiheys | 3,00 ± 0,50 Mg/m ³ | | |
| Hienoainepitoisuus | F ₁₀ | | |
| Murtopintaisten rakeiden osuus | NPD | | |
| Paisuminen | V ₅ | | |
| Vedenimeytyminen | NPD | | |
| Happoliukoiset sulfaatit | AS _{NR} | | |
| Kokonaisrikki | S ₂ | | |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | NPD | | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen
Director, Hot metal production
SSAB Europe Oy

Raahessa 4.1.2021
