

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 0416 - CPR - 3665

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

LD-MaHk 30/70

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 30/70 valmistettu koostekiviaines maa- ja tierakenteisiin

3. Valmistaja:

SSAB Europe Oy
Rautaruukintie 155
92100 Raahe

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

AVCP luokka 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242

6. Ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Kiviaineksen raekoko	0/8		SFS EN 13242
Rakeisuus	G _{A85} GT _{A20}		
Tyyppirakeisuus	8 mm	99 %	
	6,3 mm	95 %	
	4 mm	90 %	
	2 mm	80 %	
	1 mm	70 %	
	0,063 mm	5 %	
Kiintotiheys	3,00 ± 0,50 Mg/m ³		
Hienoainepitoisuus	F ₁₀		
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD		
Paisuminen	V ₅		
Vedenimeytyminen	NPD		
Happoliukoiset sulfaatit	AS _{NR}		
Kokonaisrikki	S ₂		
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen
Director, Hot metal production
SSAB Europe Oy

Raahessa 18.1.2022
