

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 0416 - CPD - 3665

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**LD-MaHk 50/50**

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

**Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 50/50 valmistettu koostekiviaines  
maa- ja tierakenteisiin**

3. Valmistaja:

**SSAB Europe Oy  
Rautaruukintie 155  
92100 Raahе**

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

**AVCP luokka 2+**

5. Yhdenmukaistettu standardi:

**SFS EN 13242**

6. Ilmoitettu laitos:

**Inspecta Sertifiointi Oy**

## 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kiviaineksen raekoko	0/8		SFS EN 13242
Rakeisuus	G <sub>A</sub> 85 GT <sub>A</sub> 20		
Tyyppirakeisuus	8 mm	99 %	
	6,3 mm	95 %	
	4 mm	90 %	
	2 mm	80 %	
	1 mm	60 %	
	0,063 mm	5 %	
Kiintotiheys	3,00 ± 0,50 Mg/m <sup>3</sup>		
Hienoainepitoisuus	F <sub>10</sub>		
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD		
Paisuminen	V <sub>5</sub>		
Vedenimeytyminen	NPD		
Happoliukoiset sulfaatit	AS <sub>NR</sub>		
Kokonaisrikki	S <sub>2</sub>		
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen  
Director, Hot metal production  
SSAB Europe Oy

Raahessa 12.2.2020