

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 0416 - CPR - 3665

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

LD-MaHk 50/50

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 50/50 valmistettu koostekiviaines
maa- ja tierakenteisiin

3. Valmistaja:

SSAB Europe Oy
Rautaruukintie 155
92100 Raahe

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

AVCP luokka 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242

6. Ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy

7. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kiviaineksen raekoko	0/8		SFS EN 13242
Rakeisuus	G _A 85 GT _A 20		
Tyyppirakeisuus	8 mm 6,3 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,063 mm	99 % 95 % 90 % 80 % 60 % 5 %	
Kiintotiheys	3,00 ± 0,50 Mg/m ³		
Hienoainepitoisuus	F ₁₀		
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD		
Paisuminen	V ₅		
Vedenimeytyminen	NPD		
Happoliukoiset sulfaatit	AS _{NR}		
Kokonaisrikki	S ₂		
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen
Director, Hot metal production
SSAB Europe Oy

Raahessa 4.1.2021
