

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . 0416 - CPD - 3665**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**Masuunihiekka 0 / 6,3**

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

**Hydraulisesti sitoutuva masuunikuonasta valmistettu hienokiviaines talonrakentamiseen ja maa- ja tierakenteisiin**

3. Valmistaja:

**SSAB Europe Oy**  
**Rautaruukintie 155**  
**92100 Raahе**

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

**AVCP luokka 2+**

5. Yhdenmukaistettu standardi

**SFS EN 13242**

6. Ilmoitettu laitos:

**Inspecta Sertifiointi Oy**

## 7. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Kiviaineksen raekoko	0/6,3		SFS EN 13242
Rakeisuus	G <sub>F</sub> 85 GT <sub>F</sub> 20		
Tyyppirakeisuus	6,3 mm	99 %	
	4 mm	98 %	
	2 mm	97 %	
	1 mm	70 %	
	0,063 mm	1 %	
Kiintotiheys	2,50 ± 0,40 Mg/m <sup>3</sup>		
Hienoainepitoisuus	f <sub>7</sub>		
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD		
Dikalsiumsilikaatin hajoaminen	Ei esiinny		
Raudan hajoaminen	Ei esiinny		
Vedenimeytyminen	NPD		
Happoliukoiset sulfaatit	AS <sub>NR</sub>		
Kokonaisrikki	S <sub>2</sub>		
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen  
Director, Hot metal production  
SSAB Europe Oy

Raahessa 12.2.2020

