

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 0416 - CPR - 3665

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Masuunimurske 0 / 31,5

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

Hydraulisesti sitoutuva masuunikuonasta valmistettu koostekiviaines maa- ja tierakenteisiin

3. Valmistaja:

SSAB Europe Oy
Rautaruukintie 155
92100 Raahe

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

AVCP luokka 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242

6. Ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kiviaineksen raekoko	0/31,5		SFS EN 13242
Rakeisuus	G _A 85 GT _A 25		
Tyyppirakeisuus	31,5 mm	98 %	
	22 mm	80 %	
	16 mm	65 %	
	8 mm	40 %	
	4 mm	28 %	
	2 mm	20 %	
	1 mm	13 %	
	0,063 mm	2 %	
Kiintotiheys	2,50 ± 0,20 Mg/m ³		
Hienoainepitoisuus	f ₃		
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD		
Iskunkestävyys	LA ₃₅		
Litteysluku	FI ₁₀		
Dikalsiumsilikaatin hajoaminen	Ei esiinny		
Raudan hajoaminen	Ei esiinny		
Vedenimeytyminen	NPD		
Happoliukoiset sulfaatit	AS _{NR}		
Kokonaisrikki	S ₂		
Kulutuskkestävyys	NPD		
Jäädytys-sulatuskestävyys	F _{NaCl} 4		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Petri Tuominen
Director, Hot metal production
SSAB Europe Oy

Raahessa 29.3.2022