



RDc-suojaputket

**RDc-suojaputket säästävät
asennusaikaa jopa 90 %**

RDc-suojaputket tarjoavat vaihtoehdon hitsaamalla jatkamiselle – liittäminen tapahtuu hitsaamisen sijaan kierrejatkoksella. Käyttämällä RDc-jatkosta, voidaan asennusvaiheessa säästää aikaa jopa 90 % verrattuna perinteisen hitsijatkoksen tekemiseen. Aikaa tarvitaan vain noin 1-2 minuuttia jatkosta kohden.

RDc-suojaputket on tarkoitettu erilaisiin poraamalla asennettaviin suojaputkisovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja kustannustehokasta jatkostekniikkaa. RDc-suojaputket soveltuvat erinomaisesti myös syville maasuuksille.

RDc-sovelluskohteita ovat:

- lämpö- ja vesikaivot
- ankkuroinnit
- alitusporaukset



	Teräslaatu	Pituus	Jatkoksen vetokestävyys	Jatkoksen taivutuskestävyys
RDc140/5	S355J2H	3 m	260 kN	13.9 kNm
	S420MH	3 m	307 kN	16.4 kNm
RDc170/5	S355J2H	3 m	300 kN	20.0 kNm
	S420MH	3 m	370 kN	24.0 kNm

SSAB:n vahvempi teräslaji S420MH takaa paremman kestävyysden.

Korkealaatuinen SSAB:n teräs takaa laadukkaan lopputuotteen

RDc-suojaputket valmistetaan SSAB:n omasta korkealaatuisesta teräksestä Suomessa. Suojaputkissa käytettävä teräslaji S420MH soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Suojaputket valmistetaan pituussaumahitsatusta, sisäpurseettomasta, putkesta.



RDc-kierrejatkoksen edut verrattuna hitsaamalla jatkamiseen

- ajansäästö asennuksen nopeutumisesta työmaalla
- työn tuottavuus kasvaa
- vähemmän haittaa työmaan ympäristössä asuville ja työskenteleville
- ei vaadi hitsaustaitoa porarilta
- työskentelyn yksinkertaistuminen ja helppous
- jatkoksen ja materiaalin tasalaatuisuus
- putkiletkan suoruus pienentää kitkaa
- turvallisemmat työskentelyolosuhteet



SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Copyright © 2015 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

SSAB

Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna

Puh. 020 5911

www.ssab.fi/infra

SSAB