

SSAB Tilläggsprislista Metallbelagd plåt

PRISKALKYLATOR	
SEK/ton	BAS PRIS
+	Stålsort extra
+	Dimension rullar och spaltade band ELLER
+	Dimension format*
+	Zinkvikt
+	Galfan, Galvannealed*
+	Ytutseende
+	Ytbehandling
+	Förbättrad tolerans*
+	Valspost*
+	Rullvikt*
+	Paketvikt*
+	Emballage*
+	Intyg och provning
SEK/ton	Effektivpris

2017 07 01
Gäller för:
Sverige Norge

* Om relevant.

ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSTÅL, SSAB FORM	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Form 200+Z	0

HÖGHÅLLFASTA MIKROLEGERADE STÅL, SSAB DOMEX	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Domex 220D+Z	250
SSAB Domex 260LAD+Z	300
SSAB Domex 300LAD+Z	400
SSAB Domex 340LAD+Z	500
SSAB Domex 380LAD+Z	700
SSAB Domex 420LAD+Z	850
SSAB Domex 460LAD+Z	950
SSAB Domex 500LAD+Z	1150

MJUKA STÅL FÖR PRESSNING, SSAB FORM	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Form 52+Z	250
SSAB Form 53+Z	520
SSAB Form 54+Z	900
SSAB Form 56+Z	1100
SSAB Form PLX+Z	*

* På begäran.

KONSTRUKTIONSTÅL FÖR BYGGNAD, SSAB DOMEX	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Domex 220GD+Z	0
SSAB Domex 250GD+Z	100
SSAB Domex 280GD+Z	200
SSAB Domex 320GD+Z	280
SSAB Domex 350GD+Z	450

DIMENSION RULLAR OCH SPALTADE BAND

Bredd mm (SEK/ton)									
Tjocklek mm	50–99*	100–599*	600–699	700–799*	800–899*	900–999	1000–1099	1100–1299	1300–1530
0.40–0.44	1990	1780	1480	1970	1950	1430	1130	930	930
0.45–0.49	1930	1720	1420	1910	1890	1370	1070	870	870
0.50–0.54	1640	1460	1240	1720	1650	1110	860	660	660
0.55–0.59	1560	1390	1160	1650	1580	1040	790	590	590
0.60–0.69	1440	1280	1130	1600	1440	970	720	520	520
0.70–0.79	1230	1130	970	1460	1300	870	620	420	420
0.80–0.89	1130	1030	930	1420	1230	810	560	360	360
0.90–0.99	1070	980	910	1380	1180	730	480	330	330
1.00–1.24	970	880	820	1300	1100	690	440	290	290
1.25–1.49	910	840	790	1260	1060	620	370	220	220
1.50–1.99	850	770	760	1210	1010	590	340	190	190
2.00–2.49	770	700	690	1150	960	550	300	150	150
2.50–3.00	760	690	680	1140	950	540	290	140	140

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.

* På begäran.

DIMENSION FORMAT

Bredd	900–999			1000–1099			1100–1299			1300–1530		
	1000–1999	2000–3999	4000–6000	1000–1999	2000–3999	4000–6000	1000–1999	2000–3999	4000–6000	1000–1999	2000–3999	4000–6000
Tjocklek												
0.40–0.44	2530	2480	2680	2230	2180	2380	1830	1780	1980	1830	1780	1980
0.45–0.49	2470	2420	2620	2170	2120	2320	1770	1720	1920	1770	1720	1920
0.50–0.54	1910	1860	2060	1660	1610	1810	1260	1210	1410	1260	1210	1410
0.55–0.59	1840	1790	1990	1590	1540	1740	1190	1140	1340	1190	1140	1340
0.60–0.69	1520	1470	1670	1270	1220	1420	920	870	1070	920	870	1070
0.70–0.79	1420	1370	1570	1170	1120	1320	820	770	970	820	770	970
0.80–0.89	1360	1310	1510	1110	1060	1260	760	710	910	760	710	910
0.90–0.99	1280	1230	1430	1030	980	1180	730	680	880	730	680	880
1.00–1.24	1090	1040	1240	840	790	990	590	540	740	590	540	740
1.25–1.49	1020	970	1170	770	720	920	520	470	670	520	470	670
1.50–1.99	940	890	1090	690	640	840	440	390	590	440	390	590
2.00–2.49	900	850	1050	650	600	800	400	350	550	400	350	550
2.50–3.00	890	840	1040	640	590	790	390	340	540	390	340	540

Bredd smalare än 1000 mm på begäran.

ZINKVIKT

Viktclass g/m ² (SEK/ton)								
Tjocklek mm basmaterial	≤ Z100 (ZF100 / ZA95)	≤ Z140 (ZF140 / ZA130)	≤ Z200 (ZA185)	≤ Z225 (ZA200)	≤ Z275 (ZA255)	≤ Z350 (ZA300)	≤ Z450	≤ Z600
0.40–0.44	330	490	730	820	1080	1320	-	-
0.45–0.49	290	420	610	690	890	1130	-	-
0.50–0.54	290	400	590	670	870	1040	-	-
0.55–0.59	280	390	570	650	840	1010	-	-
0.60–0.69	260	380	550	630	800	970	1530	-
0.70–0.79	250	360	510	580	770	910	1330	-
0.80–0.89	240	350	460	520	680	810	1170	1400
0.90–0.99	210	320	430	490	610	740	890	1140
1.00–1.24	170	260	370	430	540	650	850	990
1.25–1.49	160	240	330	360	440	550	730	960
1.50–1.99	140	190	260	290	370	470	610	800
2.00–2.49	110	140	200	220	270	340	480	590
2.50–3.00	100	130	180	200	250	320	390	480

GALFAN (ZA), GALVANNEALED (ZF)	SEK/ton
Galvan (ZA)	200
Galvannealed (ZF)	200

PAKETVIKT FORMAT (kg)	SEK/ton
≥2000	bas
<2000	200

YTBEHANDLING	SEK/ton
Kemisk passivering	bas
Anoljning	bas
Kemisk passivering och anoljning	50

VALSPOST	SEK/ton
Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost annat än 18 kg/mm bandbredd	på begäran

EMBALLAGE	SEK/ton	Emballagekod	Beskrivning
Rullar - Bas	NA	300	Bara bandat
Rullar - Lätt	60	301, 311	Papper, skydd för band i ögat
Rullar - Export/ Sjötransport	140	305	Papper, sidoskydd, skydd för band i ögat
Format - Bas	NA	NA	NA
Format - Lätt	200	221	Delvis kantskydd under band, träströ under paket
Format - Export/ Sjötransport	250	212	Papper, kantskydd, träströ under paket
Spaltat - Bas	60	700	Bandat på pall
Spaltat - Lätt	80	706	Plastfilm, bandat på pall
Spaltat - Export/ Sjötransport	110	704	Plastfilm, kantskydd, plastring

INTYG OCH PROVNING	
Identitetsintyg EN 10204-2.1	bas
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	bas
Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 SEK/ton
Intyg beställda i efterhand	600 SEK/orderrad
Övrig provning	Pris på begäran

RULLVIKT (ton)	SEK/ton
≥10	bas
7,5–9,9	150
5–7,49	250
<5	300

YTUTSEENDE, SS-EN 10346:2009	SEK/ton
Normal yta (A)	bas
Förbättrad yta (B) *	200

* Trimvalsad yta.

TOLERANSER	SEK/ton
Förbättrad breddtolerans enligt EN 10143	150
Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10143	150
Förbättrad längdtolerans (Format) enligt EN 10143	150
Förbättrad planhetstolerans (Format) enligt EN 10143	200

KVANTITETSTOLERANSER	
Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6–9,99	+/- 2 ton
10–14,99	+/- 3 ton
15–39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%