


ANCON - konisk gängad armeringsskarv

Nyckeltal

Typ TTS

För skarvning av stänger med samma dimension.



Typ koppling Stång ø	Total längd (L) mm	Utvändig diameter (D) mm	Vridmoment vid montering (Nm)	Vikt Kg
TTS 12	58	22	60	0,09
TTS 16	70	25	110	0,17
TTS 20	74	30	165	0,26
TTS 25	90	36	265	0,43
TTS 32	112	46	285	0,86

Typ TTT

För skarvning av armeringsstål av olika dimensioner.



Typ koppling Stång ø	Total längd (L) mm	Utvändig diameter (D) mm	Vridmoment vid montering (Nm)	Vikt Kg
TTT 12/16	72	25	60/110	0,21
TTT 16/20	78	30	110/165	0,29
TTT 20/25	90	36	165/265	0,48
TTT 25/32	112	46	265/285	0,98

Typ TTP

För skarvning av armeringsstål där ingen av stängerna kan roteras.



Typ koppling Stång ø	Total längd (L) mm		Utvändig diameter (D) mm		Vrid moment vid montering (Nm)		Max distans	Vikt Kg
	Stängd längd	Öppen längd	D1	D2	Koppling	Låsring		
TTP 12	138	177	25	22	60	20	119	0,41
TTP 16	156	197	30	25	110	30	127	0,62
TTP 20	180	231	36	30	165	50	157	1,12
TTP 25	206	266	46	36	265	70	176	2,02
TTP 32	243	306	55	46	285	90	193	2,77

Produkten är typgodkänd av Sitac

Tibnor AB

Box 600
169 26 Solna
Telefon: 010-484 00 00
Fax 010-484 00 75



www.tibnor.se